

**Riveteuse oléopneumatique
pour rivets standards**

COMMANDER SUR GFIX.FR



La Proset XT3 est idéale pour mettre en place les rivets standards et de structure du $\varnothing 4$ jusqu'au $\varnothing 6.4$ mm. Cette riveteuse est particulièrement adaptée pour les rivets de structure Monobolt ou Interlock.

La robuste base en caoutchouc de l'outil est conçue pour éviter de l'endommager.

Les joints de dernière génération optimisent les intervalles d'appoint d'huile.

Les bagues de roulement du piston garantissent la robustesse et la durée de vie optimale de l'outil.

Caractéristiques techniques :

Pression nominale	5.5 bar
Pression min-max	5. - 7 bar
Consommation d'air à 5.5 bar	6.3 L
Course	26 mm
Puissance maxi à 5.5 bar	17000 N
Poids (mini. avec équip.)	2.14 Kg
Temps de cycle (approx.)	0.49s
Niveau sonore	78.4 dB (A)

GIRAUD & RAY

RIVETAGES & FIXATIONS

FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES

☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65

Contact@giraud-ray.fr / web : giraud-ray.fr / site de vente : le-rivet.fr

