

**Sertisseuse pneumatique pour inserts et goujons à sertir en aveugle**



La sertisseuse oléo-pneumatique RTV 998, est destinée à la pose d'écrous aveugles M3 à M12 et de goujons à sertir en aveugle M4 à M8.

- De conception robuste et fiable cette sertisseuse possède un niveau très faible d'usure des composants et une durée de vie très longue
- Encombrement réduit et bonne maniabilité
- Prix attractif

**COMMANDER SUR GFIX.FR**

Possibilité de commander en option une rallonge pour accès dans des endroits difficiles.



Cet outil est livré dans une mallette en plastique avec les équipements pour les inserts de M3 à M12.



| Caractéristiques techniques : |             |
|-------------------------------|-------------|
| Pression nominale             | 6 bars      |
| Pression min.max              | 5-7 bars    |
| Consommation d'air à 6 bars   | 7,5 litres  |
| Course                        | 0 à 6,5 mm  |
| Puissance maxi à 6 bars       | 19 000N     |
| Poids sans kit                | 2,4 Kg      |
| Vibrations                    | <2,5m/s2    |
| Niveau sonore                 | < 80 d8 (A) |

| Kits pour inserts  |          |             |        |
|---|----------|-------------|--------|
|   | O insert | Kit de pose | Tirant |
| 998/03  | M3       | 03278       | 03285  |
| 998/04  | M4       | 03279       | 03286  |
| 998/05  | M5       | 03280       | 03287  |
| 998/06  | M6       | 03281       | 03288  |
| 998/08  | M8       | 03282       | 03289  |
| 998/10  | M10      | 03283       | 03290  |
| 998/12  | M12      | 03284       | 03291  |

| Kits pour goujons  |    |             |        |
|---|----|-------------|--------|
|   |    | Kit de pose | Tirant |
| 998/048   | M4 | 25609       | 25612  |
| 998/058   | M5 | 25609       | 25613  |
| 998/068   | M6 | 25609       | 25614  |
| 998/088   | M8 | 25832       | 27005  |

